



Tapijt is behaaglijk, comfortabel en voelt warm aan, dempt geluid, zorgt voor een goede akoestiek en is vaak ook geschikt voor een vloerverwarming- en koelingsysteem. Omdat een woning met vloerverwarming via de vloer op temperatuur wordt gehouden, moet de vloerbedekking de warmte zo goed mogelijk doorgeven. Alleen dan kunt u optimaal genieten van uw vloerverwarming.

## Hoe weet ik of het tapijt geschikt is voor vloerverwarming?

De meeste soorten tapijt zijn prima toepasbaar in combinatie met vloerverwarming. Belangrijk is wel dat het tapijt antistatisch is. U herkent dit tapijt als het vloerverwarming- en antistatisch symbool op de productinformatie wordt vermeld.



Vloerverwarming



Antistatisch

(Bron: PIT/Prodis)

## Waar moet ik op letten?

- Warmtedoorlaatweerstand van het tapijt. De warmtedoorlaatweerstand (Rc-waarde) zegt iets over de mate waarin het tapijt de warmte van uw vloerverwarmingssysteem doorgeeft. De Rc-waarde wordt aangegeven in  $m^2 \cdot K/W$ .
- De Rc-waarde en de capaciteit van het vloerverwarmingssysteem moeten op elkaar worden afgestemd. Vraag bij de verwarmingsinstallateur naar de gewenste maximale weerstandswaarde van het systeem.
- Installatie: Het tapijt moet volledig verlijmd worden op de ondervloer met een lijmsoort die geschikt is voor vloerverwarming (zie specificaties lijmleverancier).

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan het tapijt worden toegepast bij vloerverwarming (als hoofdverwarming) en koeling en geldt de garantietermijn van 5 jaar.



**Alle collecties van DESSO, Parade en Bonaparte zijn getest op hun warmtedoorlaatweerstand. De individuele Rc-waarden van alle geschikte producten vindt u op de achterzijde.**

Wist u dat veel tapijten ook geschikt zijn voor systemen met vloerverwarming en -koeling?



# Warmteweerstand

(Rc waarden)

	Doorlaat- weerstand in m <sup>2</sup> . K/W		Doorlaat- weerstand in m <sup>2</sup> . K/W		Doorlaat- weerstand in m <sup>2</sup> . K/W
Airmaster® for Home	0,130	Chanelle	0,240	Chinchilla	0,170
Asteranne 50	0,105	Colour King	0,130	Duet	0,080
Bouquette	0,112	Contessa	0,160	Esprit	0,093
Conga	0,093	Contour	0,093	Kira's Dream	0,130
Denim	0,130	Corso	0,100	Montana	0,150
Desso&Ex	0,084	Delta	0,070	Roxy	0,150
Fresco	0,084	Finesse	0,150	Sarto	0,090
Galway	0,227	Granit	0,093	Vincent	0,150
Goya	0,098	Linon	≤ 0,17	Vintage	0,130
Mozaic	0,084	Palazzo	0,150		
Patterns	0,130	Palesse	0,170		
Rodin	0,052	Savanne	0,130		
Sense of Marble	0,084	Soft Sensation	0,170		
Shades	0,130	Soft Sense	0,130		
Stream	0,112	Stone	0,130		
Studio Nature	0,101	Studio	0,130		
Vibe	0,130	Toscana	0,130		
Vivaldi	0,172	Touch	0,130		
		Touch eXtra	0,170		
		Trento	0,130		
		Verona	0,130		

## Tarkett BV

Postbus 169  
5140 AD Waalwijk  
Tel 0416 684 245  
Fax 0416 684 267

[www.dessotarkett.nl](http://www.dessotarkett.nl)

