



Tapijt is behaaglijk, comfortabel en voelt warm aan, dempt geluid, zorgt voor een goede akoestiek en is vaak ook geschikt voor een vloerverwarming- en koelingsysteem. Omdat een woning met vloerverwarming via de vloer op temperatuur wordt gehouden, moet de vloerbedekking de warmte zo goed mogelijk doorgeven. Alleen dan kunt u optimaal genieten van uw vloerverwarming.

Hoe weet ik of het tapijt geschikt is voor vloerverwarming?

De meeste soorten tapijt zijn prima toepasbaar in combinatie met vloerverwarming. Belangrijk is wel dat het tapijt antistatisch is. U herkent dit tapijt als het vloerverwarming- en antistatisch symbool op de productinformatie wordt vermeld.



Vloerverwarming



Antistatisch

(Bron: PIT/Prodis)

Waar moet ik op letten?

- Warmtedoorlaatweerstand van het tapijt. De warmtedoorlaatweerstand (Rc-waarde) zegt iets over de mate waarin het tapijt de warmte van uw vloerverwarmingssysteem doorgeeft. De Rc-waarde wordt aangegeven in m². K/W.
- De Rc-waarde en de capaciteit van het vloerverwarmingssysteem moeten op elkaar worden afgestemd. Vraag bij de verwarmingsinstallateur naar de gewenste maximale weerstandswaarde van het systeem.
- Installatie: Het tapijt moet volledig verlijmd worden op de ondervloer met een lijmsoort die geschikt is voor vloerverwarming (zie specificaties lijmleverancier).

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan het tapijt worden toegepast bij vloerverwarming (als hoofdverwarming) en koeling en geldt de garantietermijn van 5 jaar.

Alle collecties van DESSO, Parade en Bonaparte zijn getest op hun warmtedoorlaatweerstand. De individuele Rc-waarden van alle geschikte producten vindt u op de achterzijde.

Wist u dat veel tapijten ook geschikt zijn voor systemen met vloerverwarming en -koeling?



Warmteweerstand

(Rc waarden)



Doorlaat-
weerstand
in m². K/W (RC)

Desso	Art Deco	0,084
Desso	Asteranne	0,105
Desso	Bouquette	0,130
Desso	Canvas Botanical	0,081
Desso	Canvas Weave	0,083
Desso	Desso&Ex	0,084
Desso	Desso&Ex Nature	0,084
Desso	Flagstone	0,095
Desso	Fresco	0,084
Desso	Mozaic	0,084
Desso	Sense of Marble	0,084
Bonaparte	Chinchilla	0,168
Bonaparte	Kira's Dream	0,130
Bonaparte	Montana	0,150
Bonaparte	Vincent	0,150
Bonaparte	Vintage	0,082
Desso	AirMaster® for Home	0,093
Desso	Conga	0,090
Desso	Denim	0,137
Desso	Patterns	0,133
Desso	Shades	0,133
Bonaparte	Esprit	0,093
Desso	Chopin	0,220
Desso	Excellent	-
Desso	Prestige	0,260
Desso	Puccini	0,140
Desso	Ravel	0,240
Desso	Rodin	0,052
Desso	Vivaldi	0,172
Desso	ONE	0,252



Doorlaat-
weerstand
in m². K/W (RC)

Parade	Chanelle	0,240
Parade	Colour King	0,130
Parade	Contessa	0,160
Parade	Finesse	0,150
Parade	Palazzo	0,150
Parade	Palesse	0,170
Parade	Paradiso	0,150
Parade	Soft Sensation	0,170
Parade	Soft Sense II	0,126
Parade	Toscana	0,130
Parade	Touch	0,108
Parade	Touch eXtra	0,170
Parade	Trento	0,130
Parade	Contour	0,093
Parade	Delta	0,070
Parade	Linon	0,093
Parade	Savanne	0,130
Parade	Studio	0,080
Parade	Studio AirMaster®	0,088

Tarkett BV

Postbus 169
5140 AD Waalwijk
Tel 0416 684 245
Fax 0416 684 267

www.dessotarkett.nl

